



Смазочная система FAG Motion Guard CONCEPT6

Эта одно- и многоточечная смазочная система осуществляет подачу смазки к нескольким различным местам смазки (до шести мест) постоянно, точно и независимо от температуры. Время подачи смазки может быть выставлено от 1 дня до 24 месяцев. Применяются контейнеры объемом 250 и 500 мл.

Стартовые комплекты ARCA.LUB.C6-250.KIT и ~500.KIT предварительно смонтированы на монтажной панели и составляют основу для многоточечной смазочной системы Motion Guard CONCEPT6.

Смазка распределяется независимо от её консистенции или наполнителей. Информация о распознанных устройством засорениях («пробках») одного из направлений подачи отображается на дисплее приводного блока. Обеспечение других мест смазки остаётся при этом гарантированным.

Исполнение	Обозначение для заказа
Приводной блок	ARCA.LUB.C6-250.KIT ¹⁾
Контейнер со смазкой	ARCA.LUB.MULTITOP.C6-250

Приводной блок	ARCA.LUB.C6-500.KIT ¹⁾
Контейнер со смазкой	ARCA.LUB.MULTITOP.C6-500

¹⁾ Присоединительные части и шланг выбираются индивидуально и заказываются дополнительно

У Вас есть вопросы по многоточечной смазочной системе Motion Guard CONCEPT6?

Просто запросите новый каталог WL 80250/2 и CD Guard Select Manager 2.0